

VOORSCHRIFTEN REINIGING EN VERZORGING IsoWall

Materiaalspecificatie:

MDF paneel, afgewerkt met decoratief melamine oppervlak.

Toepassingsgebied:

Decoratieve wandpanelen voor gebruik binnenshuis als niet-dragende voorzet- of scheidingswand.

Onderhoudsinstructies:

Hou de ruimte en de wanden droog met een relatieve vochtigheid van 50-60% en hanteer een kamertemperatuur tussen de 15-20°C. Isowall panelen zijn niet geschikt voor klamme en/of vochtige ruimtes, extreem droge ruimtes of ruimtes met extreem hoge temperaturen.

Dankzij het sterke en hygiënische melamine oppervlakte vergen de IsoWall panelen geen speciaal onderhoud of speciale onderhoudsproducten.

Het gamma bevat verscheidene oppervlakte structuren, maar ook bij gestructureerde oppervlakken kan eenvoudig gereinigd worden.

De aanbevolen reinigingsmethoden zijn:

Lichte / recente vervuiling

Reinig met een papieren doekje, een zachte schone doek (droog of vochtig) of een spons.

Als een vochtige doek wordt gebruikt, dient u het oppervlak nadien te drogen met een absorberend papieren doekje of microvezeldoek.

Normale vervuiling - lange contacttijd

Reinig met warm water en gebruik een schone microvezeldoek, een zachte spons of een zachte borstel. Gebruik niet te veel water tijdens het reinigen. Kies een normaal/standaard huishoudelijk reinigingsmiddel of een zeep zonder schurende ingrediënten. Het reinigingsmiddel moet tijdens het reinigen direct op de vuile plaats worden verdeeld. Veeg daarna af met vers water en verwijder alle sporen van het reinigingsmiddel om strepen te voorkomen. Droog de oppervlakken met een schone absorberende doek of een papieren doekje.

De volgende reinigingsmiddelen mogen in geen geval worden gebruikt:

- Schurende en agressieve middelen (schuurspons, staalwol)
- Poetsmiddel, waspoeder, meubelreiniger, bleekwater
- Detergenten met sterke zuren en zouten
- Stoomreinigingsapparatuur